



OBERFLÄCHENBEHANDLUNG VON STEIN- UND SCHIEFERPLATTEN MIT STEINÖL

Unser STEINÖL ist ein Naturharz-Hartöl, das speziell für Stein- und Schieferplatten entwickelt wurde. Es zeichnet sich aus durch die Verwendung von hochwertigen, natürlichen Bestandteilen und einer handwerklichen Produktion, d.h. bei uns werden die Öle bewusst und mit Gefühl von Hand gerührt. **Dieses Öl ist somit ein echtes baubiologisches Produkt.** Schiefer- und Steinplatten kommen damit besonders schön zur Geltung. Die Farben im Stein erscheinen intensiver und der seidenmatte Glanz verleiht den Oberflächen edle Gediegenheit. Durch die Ölbehandlung werden die Steinplatten weitgehend Flecken unempfindlich. Richtige Verarbeitung und eine auf die Beanspruchung abgestimmte Pflege sind Bedingungen für die Haltbarkeit und die Schönheit von geölten Oberflächen.

Vorbereitende Arbeiten: Die zu behandelnden Steinflächen müssen sauber und trocken sein!

Verarbeitung: Man nimmt einen nicht fesselnden, farbneutralen Lappen und legt ihn zu einem Stoffballen zusammen. Dann wird aus der Flasche etwas **STEINÖL** auf den Lappen gegeben und damit Steinplatte für Steinplatte gleichmäßig abgerieben. Achten Sie darauf, dass Sie nur soviel Öl auftragen, wie die Oberfläche aufnimmt. Jeglicher Überstand an Öl sollte gleich abgerieben werden.

Trocknungszeit: 24 Stunden

Ergiebigkeit: ca. 40 m² pro Liter

Falls die Oberfläche noch nicht ausreichend konserviert ist, sollte der Vorgang noch einmal wiederholt werden. In der Regel genügt jedoch ein einmaliger Auftrag.

Bevor die Oberflächen-Neubehandlung normal beansprucht wird, ist eine Reifezeit mit schonender Benutzung von 1Woche sinnvoll.

Durch Polieren bzw. Bohnern wird die Festigkeit der Oberfläche erhöht und verbessert.

Im Lauf der Jahre können die Oberflächen jederzeit nach Bedarf zur Regeneration ölfeucht nachgerieben werden, allerdings sollten „speckige Schichtdicken“ durch zuviel Auftrag wegen Schmutzanfälligkeit vermieden werden.

Gefahrenhinweis: Während der Verarbeitung und Trocknung schwach reizend, deshalb auf ausreichende Lüftung achten!

Achtung: Ölgetränkte Lappen können sich selbst entzünden, wenn sie länger zusammengeknüllt liegen!

Deshalb im Freien ausgestreift aufhängen oder gleich verbrennen!

Zusammensetzung: Naturharz-Standölgemisch, Leinölfirnis, Balsamterpentinöl (delta-3-Caren unter 1 %), Trockenstoff ohne Bleianteile.

**Reinigung und
Pflege:**

Alkoholische und scharfe Reinigungsmittel sind zu meiden, stattdessen verwendet man warmes Wasser mit etwas Neutralseife. Feuchtwischen nur bei wirklichem Bedarf anwenden, ansonsten fegen, saugen oder moppen bevorzugen.

Beschädigungen oder einseitige Abnutzungen können ohne großen Aufwand durch ölfeuchtes Abreiben und nach der Trocknung anschließend Polieren wieder in die Gesamtfläche integriert werden.

Mit Bohnern gepflegte Fußböden werden im Lauf der Zeit immer schöner und pflegeleichter!

Bei uns können Sie Einscheiben-Bohnermaschinen günstig erwerben.

